



FICHE TECHNIQUE

Nettoyeur à haute pression eau froide

EVOLUTION X3



- ✓ Pompe HP à vilebrequin avec 3 pistons en céramique et tête en laiton pour un excellent rendement et une longue durée de vie
- ✓ Système Total Stop retardé : le nettoyeur s'arrête automatiquement après 30 secondes. Pour une longue durée de vie et une très grande économie d'énergie
- ✓ Réservoir de détergent de 15 L
- ✓ Moteur 4 pôles (1400 tpm) à double roulement pour usage intensif.
- ✓ Accouplement moteur-pompe séparé pour éviter une usure prémature de la fixation moteur-pompe.
- ✓ Design compact : facilité de rangement et de transport
- ✓ Livré avec lance double réglable et 10 m. de flexible haute pression
- ✓ Les modèles Plus sont livrés standard avec enrouleur, 15 m. de flexible haute pression, lance double réglable et lance Turbo
- ✓ Système de dosage détergent à basse pression

Données techniques

Modèle	Evolution X3 1910 M	Evolution X3 1910 M Plus	Evolution X3 2660 T	Evolution X3 2660 T Plus
Pression de travail	130 bar	130 bar	190 bar	190 bar
Débit	600 L/h	600 L/h	900 L/h	900 L/h
Temp. max. d'arrivée d'eau	60 °C	60 °C	60°C	60°C
Tension	1x230 V	1x230 V	3x400V	3x400V
Puissance absorbée	3000 W	3000 W	5800 W	5800 W
Pistons	Céramique	Céramique	Céramique	Céramique
Carter de pompe	Laiton	Laiton	Laiton	Laiton
Système Total Stop retardé	Oui	Oui	Oui	Oui
Flexible HP	10 m	15 m	10 m	15 m
Enrouleur	Non	Oui	Non	Oui
Lance Turbo	Non	Oui	Non	Oui
Réservoir de détergent	15 L	15 L	15 L	15 L
Câble électrique	5 m	5 m	5 m	5 m
Dimensions mm	700x430x880	700x430x880	700x430x880	700x430x880
Poids	70 kg	70 kg	75 kg	75 kg