



FICHE TECHNIQUE

Nettoyeur à haute pression eau froide

EVOLUTION X5



- ✓ Pompe HP à vilebrequin avec 3 pistons en céramique et tête en laiton pour un excellent rendement et une longue durée de vie
- ✓ Système Total Stop retardé : le nettoyeur s'arrête automatiquement après 30 secondes. Pour une longue durée de vie et une très grande économie d'énergie
- ✓ Réservoir de détergent de 25 L
- ✓ Moteur 4 pôles (1400 tpm) à double roulement pour usage intensif
- ✓ Accouplement pompe-moteur par joint flexible : grande fiabilité et une longue durée de vie
- ✓ Design compact : facilité de rangement et de transport
- ✓ Livré avec lance double réglable, enrouleur et 15 m de flexible haute pression
- ✓ Système de dosage détergent à basse pression

Données techniques

Modèle	Evolution X5 2965 T Plus	Evolution X5 2980 T	Evolution X5 3670 T
Pression de travail	200 bar	200 bar	250 bar
Débit	1000 L/h	1260 L/h	1000 L/h
Temp. max. d'arrivée d'eau	50 °C	60 °C	60°C
Tension	3 x 400 V	3x400 V	3x400V
Puissance absorbée	7200 W	9500 W	9500 W
Pistons	Céramique	Céramique	Céramique
Carter de pompe	Laiton	Laiton	Laiton
Système Total Stop retardé	Oui	Oui	Oui
Flexible HP	10 m	15 m	15 m
Enrouleur	Oui	Oui	Oui
Lance Turbo	Oui	Non	Non
Réservoir de détergent	25 L	25 L	25 L
Câble électrique	5 m	5 m	5 m
Dimensions mm	750x430x880	750x430x880	750x430x880
Poids	95 kg	95 kg	95 kg